



Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
Fax 032 374 26 70
info@fors.ch

Oberneuhofstrasse 12
6340 Baar ZG
Tel. 041 766 07 50
Fax 041 766 07 59
baar@fors.ch

Route Sous-Riette 15
1023 Crissier VD
Tel. 021 706 04 44
Fax 021 706 04 49
crissier@fors.ch

Via Cantonale 27
6928 Manno TI
Tel. 091 630 26 26
manno@fors.ch

COOLLAB 215143



– Labor Kühlschrank

- Brutto- /Nutzinhalt: 1361 l
- Aussenmasse in mm (B/T/H): 1430/830/2160
- Innenmasse in mm (B/T/H): 1236/650/1550
- Energieverbrauch in 365 Tagen: 714 kWh
- Umgebungstemperatur: +10°C bis +40°C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 220–240V/2.5 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Tür-/Deckelmateriale: Volltüren Stahl
- Innentemp.: +3°C bis +8°C/+15°C bis +20°C
- Sollwerteneinstellung: +4°C / +5°C / +18°C
- Art der Steuerung: Elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Netzausfallalarm: ja / 72 Std
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS485/ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Temperaturalarm: +2°C/+8°C +15°C/+21°C
- Verstellbare Ablageflächen: 8
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Schloss: ja
- **Zubehör:**
- Schubladen Alucool 1 - 34 Stk: 305066N
- FORS Mediline Gateway
- Auflagerost kunststoffbeschichtet: 7112393
- Auflageschiene U-rechts: 9001761
- Auflageschiene U-links: 9001757
- Fusspedalöffner: 9590639
- NTC-Produkttemperaturfühler: 9590407

Liebherr Original Artikel Nr. / N° d'article original Liebherr: LKPV-1420-42



Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar.

Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

COOLLAB 215143



– Réfrigérateur de laboratoire

- Capacité brute/utile: 1361 l
- Dim. ext. en mm (L/P/H):1430/830/2160
- Dim. int. en mm (L/P/H): 1236/650/1550
- Consommation électrique 365 jours: 714 kWh
- Température ambiante: +10°C jusqu'à +40°C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/Puissance: 220–240V/2.5 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Matériel de la porte: portes pleine Inox
- Temp. int.: +3°C à +8°C/+15°C à +20°C
- Réglage consigne limité: +4°C / +5°C / +18°C
- Type de commande: régulation électronique
- Affichage de la température: digital extérieur
- Alarme panne de courant: oui / 72 h
- Interface/Contact sans potentiel: RS485/oui
- Signal d'alarme: optique et sonore
- Alarmes température: +2°C/+8°C +15°C/+21°
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Serrure: oui
- **Accessoires:**
- Tiroir Alucool 1 - 34 pcs: 305066N
- FORS Mediline Gateway
- Grille de support plastifiée: 7112393
- Rails de support forme de U droite: 9001761
- Rails de support forme de U gauche: 9001757
- Pédale d'ouverture: 9590639
- Sonde de température NTC: 9590407